

## Fragebogen Tür TT5

Objekt/BV: \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_ Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter Kunde: \_\_\_\_\_ Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

☐ Angebot Angebots Nr.: \_\_\_\_\_ Preis/St. \_\_\_\_\_ €,

☐ Auftrag Auftrags Nr.: \_\_\_\_\_ HK/St. \_\_\_\_\_ €, Pos.: \_\_\_\_\_, Stück: **P** \_\_\_\_\_

Nachfolgend erhalten Sie unseren Türfragebogen (bestehend aus drei Blättern) zu obigem Objekt. Wir bitten Sie den Türfragebogen **vollständig** auszufüllen, die Angaben unter Punkt 11 mit Ihrer Unterschrift zu bestätigen und an uns zurückzusenden. Wir weisen darauf hin, dass Ihre Angaben verbindlicher Vertragsbestandteil zur Herstellung der Tür sind. Die von uns angegebene Lieferzeit beginnt nach Rücksendung des **vollständig** ausgefüllten Türfragebogens. **Gewünschte Sonderausstattungen, die nicht im Angebotspreis enthalten sind, werden nur gegen Berechnung ausgeführt.**

**Chlorraumtür**, Edelstahl 1.4404, **einflügelig** nach Blatt TT5, Türinnenseite lackiert in RAL-Ton 9006, einschließlich Lieferung des zugehörigen Befestigungsmaterials.


**Bauseitige** Schließanlage: mechanisch ☐

digital ☐

Bei digitalen Profilzylindern: Anti-Panik-Funktion erforderlich, entsprechenden Ziehschutz beachten!

### 1. Rohbaumaß:

(Zchnng. 1)



lichte Breite B = \_\_\_\_\_ mm


lichtes Mauermaß F = \_\_\_\_\_ mm

lichte Höhe H = \_\_\_\_\_ mm


**(Bitte Punkt 3. Bodenabschluss beachten!)**

### 2. Einbausituation:

☐ Einbau in Türsturz  
(Stockrahmen und Z- Zarge möglich)  
(Zchnng. 2 a)




☐ Einbau in raumhohe Türöffnung  
(Nur Stockrahmen möglich!)  
(Zchnng. 2 b)




### 3. Bodenabschluss:

#### 3.1 Standardbodenabschluss:




#### 3.2 Sonderbodenabschluss gegen Mehrpreis:




### 4. Rahmen- und Befestigungsart:


- I.) ☐ Stockrahmen Dübelmontage mit Laschen (Zchnng. 4 b)




- III.) ☐ Z-Zarge Dübelmontage mit Laschen (Zchnng. 4 e)



- II.) ☐ Stockrahmen Dübelmontage durch den Rahmen, Randabstand min. 80 mm (Zchnng. 4 c)




- IV.) ☐ Z-Zarge Dübelmontage durch den Rahmen (Zchnng. 4 f)




## 5. Anschlagrichtung:

Einflügelig TT5.1

☐ DIN links




☐ DIN rechts




Zweiflügelig TT5.2 – Anschlagrichtung des Gehflügels  
(ab 135 cm Breite ist das Türblatt geteilt)

☐ DIN links



☐ DIN rechts



**Gehflügelbreite:**

\_\_\_\_\_ cm  
(min. 50 cm/max. 150 cm)

**Standflügelbreite:**

\_\_\_\_\_ cm  
(min. 30 cm/max. 150 cm)

## 6. Belüftung

☐ Mit zwei Lüftungsschlitzen oben und unten, Größe B x H = 100 x 20 mm, mit Fliegengitter

☐ Ohne Lüftungsschlitze

☐ Einbau von starren Jalousien (gegen Mehrpreis), diese überschreiten die Maximalgröße (2 x 20 cm<sup>2</sup>) lt. UVV

Größe: 1 x B x H = 40 x 20 cm

1 x B x H = 50 x 30 cm

Einbau: Im oberen Bereich

☐ innen nur Fliegengitter

☐ innen Fliegengitter + verschiebbare Jalousie

☐ Im unteren Bereich

Zweiflügelige Tür: Im Gehflügel ☐ Im Standflügel ☐ In beiden Flügeln ☐

## 7. Sonderausstattungen (gegen Mehrpreis):

☐ Obertürschließer GEZE TS 5000 (Türstopper erforderlich)

☐ Türfeststeller, 1-teilig (am Türblatt befestigt), Hub 120 mm

☐ Bodentürfeststeller bzw. -stopper, 2-tlg. (liegt lose bei)

☐ Obertürfeststeller manuell lösbar

☐ Absenkbare Bodendichtung

☐ Flächensicherung

☐ Magnetkontakt (Anzeige ob Türblatt Auf/Zu)

☐ Schlossriegelkontakt (Anzeige ob Riegel Auf/Zu)

☐ Potentialausgleich am Rahmen

☐ Türbegleitheizung (ohne Außentemperaturfühler, ohne Steuerung) (HEIZ)

☐ Stockrahmen isoliert

☐ Lackierung RAL-Ton \_\_\_\_\_ (RAL...)

☐ Lackierung zusätzlich mit Anti-Graffiti-Beschichtung (RAL...)

☐ Blechaufdopplung

☐ Holzaufdopplung, Holzart: \_\_\_\_\_ (HOLZ)

☐ Gehflügel ≥ 750 mm Breite

☐ Gehflügel

☐ Gehflügel

☐ Gehflügel ≥ 750 mm Breite

☐ Gehflügel

☐ Gehflügel

☐ Gehflügel

☐ oben

☐ Rahmen

☐ außen

☐ außen

☐ außen

☐ außen

☐ Standflügel ≥ 750 mm Breite

☐ Standflügel

☐ Standflügel

☐ Standflügel ≥ 750 mm Breite

☐ Standflügel

☐ Standflügel

☐ Standflügel

☐ unten

☐ Türblatt

☐ innen

☐ innen

☐ innen

☐ innen

**Info: Bei Sonneneinstrahlung ist eine Beeinträchtigung der Bedienbarkeit möglich. Wir empfehlen in diesen Fällen eine Blech- oder Holzaufdopplung. (siehe Sonderausstattungen).**

**8. Sonstige Ausstattungen:**

\_\_\_\_\_

**9. Lieferanschrift** (komplett mit PLZ und Ort, bei Baustellenlieferung Anlieferzeiten und Ansprechpartner angeben)

\_\_\_\_\_

**10. Bestätigung durch Kunden:**

Sachbearbeiter. AG: \_\_\_\_\_ Datum: \_\_\_\_\_ Unterschrift: \_\_\_\_\_

**11. Rücksendung des Türfragebogens an:**

Sachbearbeiter AN: \_\_\_\_\_ Tel. Nr. +498462/201- \_\_\_\_\_ **Fax. Nr. +498462/201-399**

**Prüfung:** geprüft durch Sachbearbeiter HHB: \_\_\_\_\_

**12. Anlage zum Fragebogen für Technik:**

☐ Zeichnung ☐ Foto ☐ .....