

➤➤ Einsteighilfe versenkbar EH VS



Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Führungsrohr mit zwei Bohrungen, Durchmesser: 12 mm, vorgerichtet zum Andübeln an die Schachtwand. Mit einer Aufnahmemöglichkeit für die Haltestange.

Haltestange aus verwindungsstabilem Rohr 33,7 x 3,6 mm, Gesamtlänge: 1500 mm.

Einsteighilfe vollständig unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Optional:

- Edelstahl Durchsteckanker als Befestigungsmaterial

Sonderausführung:

- Passend für econorm-Schächte, Wandabstand bis Beginn Einführöffnung: 158 mm




Einholm-Einsteighilfe, mit Bauartzulassung entsprechend DIN 19572, aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L). Wahlweise einsetzbar als herausnehmbar-transportable oder stationär-versenkbare Einsteighilfe. Bestehend aus Führungsrohr und Haltestange

Montagevariante A
Herausnehmbar-transportabel

installation option A
removable-transportable

Montagevariante B
Stationär-versenkbar

installation option B
stationary-collapsible



-	-
Bestell-Nummer	EH Halterohr
Bestell-Nummer	EH Führungshülse

HUBER SE

Industriepark Erasbach A1 · D-92334 Berching
Telefon: +49-84 62-201-0 · Fax: +49-84 62-201-810
info@huber.de · Internet: www.huber.de

Technische Änderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 51000468, 5.2022

Einsteighilfe versenkbar EH VS