

Fragebogen Schachtabdeckung SD1.2

Objekt/BV: _____

Kunde: _____ Kunden-Nr.: _____

Sachbearbeiter: _____ Tel.-Nr.: _____ E-Mail: _____

Angebot ☐ Angebots Nr.: _____ Preis/St. _____ €,Bestellung ☐ Auftrags Nr.: _____ HK/St. _____ €, Pos.: _____, Stück: **P** _____**1. Werkstoff:**☐ 1.4307 (AISI 304 L) ☐ 1.4404 (AISI 316 L)**2. Isolierung:**☐ ohne Isolierung ☐ mit Isolierung 20 mm**3. Scharnieranordnung:**☐ Reihenanordnung, eine Klapprichtung ☐ Rechts-Links-Öffnung, zwei Klapprichtungen (**LRÖ**)**4. Lichte Schachttöffnung:**

Scharnierseite (S) = _____ mm

Breite (B) = _____ mm

In IFS konfigurierbare Abmessungen:

a) Reihenanordnung (eine Klapprichtung):

S min. = 1200 mm, S max. = 2500 mm
B min. = 600 mm, B max. = 1600 mm**oder**S min. = 1200 mm, S max. = 5500 mm
B min. = 600 mm, B max. = 1250 mmb) Rechts-Links-Öffnung (zwei Klapprichtungen):
(**LRÖ**)S min. = 600 mm, S max. = 1900 mm
B min. = 1200 mm, B max. = 2500 mm

c) isolierte Ausführung Fläche max.

2,25 m² pro Einzeldeckel

Bitte beachten: Ab S ≥ 1400 mm pro Einzeldeckel, hat jeder Deckel zwei Schraubverschlüsse.
An eventuell vorhandenen Mittelstegen befinden sich keine Verschlüsse.
Alle Einzeldeckel sind grundsätzlich mit lösbaren Scharnieren ausgestattet.

5. Mittelstegvariante:1. ☐ starr eingeschweißt, nicht demontierbar (**MSS**)2. ☐ verschraubt – demontierbar (=Standard bei Mittelsteg) (lichter Durchgang wird im Mittelstegbereich um 120 mm eingeschränkt)3. ☐ abklappbar – Öffnungsreihenfolge (Ansicht von Verschlussseite) (**MSK**) ☐ rechts beginnend ☐ links beginnend

↳ Bitte beachten: Reihenanordnung: selbsteinfliegender Verschluss, sofern Einzeldeckel < 1400 mm
Rechts-Links-Öffnung: 1. Einzeldeckel mit zwei Schraubverschlüssen, mit Handgriff
2. Einzeldeckel ohne Verschluss, mit Handgriff

Die Dichtung befindet sich standardmäßig an der Deckelunterseite!

6. Rahmen:

- ☐ Rahmen zum Einbetonieren mit Maueranker (Doppel-Z) (**EB**)
- ☐ Rahmen zum Andübeln mit senkrechten Laschen, (**DL**) Breite: 60 mm, Höhe: _____ mm (min. 78 mm, max. 200 mm)
- ☐ Rahmen zum Andübeln durch den Rahmen, Breite: 80 mm, Höhe: _____ mm (min. 78 mm, max. 200 mm)
- ☐ mit Abhebesicherung (**DRS**) ☐ ohne Abhebesicherung (**DR**)
- ☐ Dübellaschen in Sonderlänge: _____ mm (GOK bis Achse Bohrung: min. 105, max. 300 mm)

7. Optionen:

	Ansicht von Verschlussseite aus:		
<input type="checkbox"/> Dunsthut DN 150, mittig eingeschweißt	<input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> beide
<input type="checkbox"/> Biofilter im Dunsthut DN 150 (Geruchseliminierung) (Bio) (Info: Nachrüstung Biofilter nur bei isolierten Deckeln möglich)	<input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> beide
oder			
<input type="checkbox"/> Energieunabhängiger Windlüfter (Airlifter)	<input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> beide
<input type="checkbox"/> Magnetkontakt (Anzeige ob Deckel Auf/Zu) (MK)	<input type="checkbox"/> rechts	<input type="checkbox"/> links	<input type="checkbox"/> beide

Nachfolgende Optionen werden grundsätzlich bei beiden Einzeldeckeln ausgeführt:

<input type="checkbox"/> Öffnungsmöglichkeit von unten (NA)
<input type="checkbox"/> Deckelblech 4 mm, mit Handgriff, Gasdruckfeder mit Flacheisen und Quadratrohr nach unten (t4)
<input type="checkbox"/> Handgriff, mittig angeschweißt (HG)
<input type="checkbox"/> Nur von unten zu öffnen (mit Einreiberverschluss, ohne Verschlussoberteil) (EINREIBER)
<input type="checkbox"/> Standard-Lackierung, RAL-Ton: (RAL....)

8. Sonderausführung:

.....

9. Sachbearbeiter Vertrieb:

..... Tel. Nr. +498462/201- Fax-Nr. +498462/201-399 e-Mail: @huber.de

10. Anlage zum Fragebogen für Technik:

- ☐ Zeichnung ☐ Foto
- ☐ Angebot ☐

Sicherheitssteckschloss und Befestigungsmaterial sind als separate Positionen zu erfassen:

Steckschlösser für SD1 mit selbsteinfallendem Verschluss

- ___ X ☐ 300379 – SSS, 35mm noPZ noISO Preis: €
- ___ X ☐ 301384 – SSS 35mm noPZ ISO Preis: €
- ___ X ☐ 301385 – SSS 35mm HHB1 noISO Preis: €
- ___ X ☐ 301386 – SSS 35mm HHB2 noISO Preis: €
- ___ X ☐ 301387 – SSS 35mm HHB3 noISO Preis: €
- ___ X ☐ 301388 – SSS 35mm HHB4 noISO Preis: €
- ___ X ☐ 301544 – SSS 35mm HHB1 ISO Preis: €
- ___ X ☐ 301545 – SSS 35mm HHB2 ISO Preis: €
- ___ X ☐ 301546 – SSS 35mm HHB3 ISO Preis: €
- ___ X ☐ 301547 – SSS 35mm HHB4 ISO Preis: €

Befestigungsmaterial SD1

- ___ X ☐ 706933 Bef.-Mat. bis 1000x1000 Preis:..... €
- ___ X ☐ 706943 Bef.-Mat. bis 1000x1000 ILLMOD Preis: €
- ___ X ☐ SPECIAL-Bef.-Mat. (Serviceartikel) Preis: €

Steckschlösser für SD1 mit Schraubverschluss

- ___ X ☐ 301874-SSS 35mm noPZ Preis: €
- ___ X ☐ 301875-SSS 35mm HHB1 Preis: €
- ___ X ☐ 301876-SSS 35mm HHB2 Preis: €
- ___ X ☐ 301877-SSS 35mm HHB3 Preis: €
- ___ X ☐ 301878-SSS 35mm HHB4 Preis: €

Extra Position im Kundenauftrag:

___ X ☐ 10238266 Pollenfilter, 1.4404, (austauschbar) im Dunsthut DN 150 Preis: €