

# Fragebogen Schachtabdeckung SD1.1

Objekt/BV: \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_

Kunden-Nr.: \_\_\_\_\_

Sachbearbeiter: \_\_\_\_\_

Tel.-Nr.: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

☐ Angebot      Angebots Nr.: \_\_\_\_\_      Preis/St. \_\_\_\_\_ €,

☐ Auftrag      Auftrags Nr.: \_\_\_\_\_ HK/St. \_\_\_\_\_ €,    Pos.: \_\_\_\_\_, Stück: **P** \_\_\_\_\_

### 1. Werkstoff:

☐ 1.4307 (AISI 304 L)

☐ 1.4404 (AISI 316 L)

## 2. Isolierung:

☐ ohne Isolierung☐ mit Isolierung 20 mm

### 3. Lichte Schachtöffnung:

Scharnierseite (S) = \_\_\_\_\_ mm

Breite (B) = \_\_\_\_\_ mm

**In IFS konfigurierbare Abmessungen:**

a) Scharniere auf der langen Seite: S min. = 600 mm, S max. = 2750 mm  
B min. = 600 mm, B max. = 1250 mm

b) Scharniere auf der kurzen Seite: S min. = 600 mm, S max. = 1250 mm  
B min. = 600 mm, B max. = 1600 mm

c) isolierte Ausführung Fläche max. 2,25 m²

Bitte beachten: Ab  $S \geq 1400$  mm hat jeder SD1.1 zwei Schraubverschlüsse, keinen mittigen selbsteinfliegenden Verschluss.

#### 4. Rahmen:

☐ Rahmen zum Einbetonieren mit Maueranker (Doppel-Z) (**EB**)

☐ Rahmen zum Andübeln mit senkrechten Laschen, Breite: 60 mm, Höhe: \_\_\_\_\_ mm (min. 60 mm, max. 200 mm)

☐ Rahmen zum Andübeln durch den Rahmen, Breite: 80 mm, Höhe: mm (min. 60 mm, max. 200 mm)

☐ mit Abhebesicherung (*DRS*)☐ ohne Abhebesicherung (*DR*)

☐ Dübellaschen in Sonderlänge: \_\_\_\_\_ mm (GOK bis Achse Bohrung: min. 105, max. 300 mm) (DL...)

**5. Optionen:**

- ☐ Dunsthut DN 150, mittig eingeschweißt
- ☐ Öffnungsmöglichkeit von unten (NA)
- ☐ Deckelblech 4 mm, mit Handgriff, Gasdruckfeder seitlich, lösbares Scharnier (t4)
- ☐ Magnetkontakt (Anzeige ob Deckel Auf/Zu) (MK)
- ☐ Handgriff, mittig angeschweißt (HG)
- ☐ Biofilter im Dunsthut DN 150 (zur Verhinderung von Geruchsbelästigung) (Bio) **oder**  
(Info: Nachrüstung Biofilter nur bei isolierten Deckeln möglich)
- ☐ Energieunabhängiger Windlüfter (Airlifter)
- ☐ Lösbares Scharnier, d. h. Deckel abnehmbar (LS)
- ☐ Dichtung an der Deckelunterseite (DDU)
- ☐ Deckel nur von unten zu öffnen (mit Einreibverschluss, ohne Verschlussoberteil) (EINREIBER)
- ☐ Lackierung, RAL-Ton: ..... (RAL...)

**6. Sonderausführung:**

**7. Sachbearbeiter Vertrieb:**

..... Tel. Nr. +498462/201- Fax-Nr. +498462/201-399 e-Mail: @huber.de

**8. Anlage zum Fragebogen für Technik:**

- ☐ Zeichnung
- ☐ Foto
- ☐ Angebot
- ☐ .....



**Sicherheitssteckschloss und Befestigungsmaterial sind als separate Positionen zu erfassen:**

**Steckschlösser für SD1 mit selbsteinfallendem Verschluss**

- ☐ X ☐ 300379 – SSS, 35mm noPZ noISO Preis: ..... €
- ☐ X ☐ 301384 – SSS 35mm noPZ ISO Preis: ..... €
- ☐ X ☐ 301385 – SSS 35mm HHB1 noISO Preis: ..... €
- ☐ X ☐ 301386 – SSS 35mm HHB2 noISO Preis: ..... €
- ☐ X ☐ 301387 – SSS 35mm HHB3 noISO Preis: ..... €
- ☐ X ☐ 301388 – SSS 35mm HHB4 noISO Preis: ..... €
- ☐ X ☐ 301544 – SSS 35mm HHB1 ISO Preis: ..... €
- ☐ X ☐ 301545 – SSS 35mm HHB2 ISO Preis: ..... €
- ☐ X ☐ 301546 – SSS 35mm HHB3 ISO Preis: ..... €
- ☐ X ☐ 301547 – SSS 35mm HHB4 ISO Preis: ..... €

**Befestigungsmaterial SD1**

- ☐ X ☐ 706933 Bef.-Mat. bis 1000x1000 Preis:..... €
- ☐ X ☐ 706943 Bef.-Mat. bis 1000x1000 ILLMOD Preis: ..... €
- ☐ X ☐ SPECIAL-Bef.-Mat. (Serviceartikel) Preis: ..... €

**Steckschlösser für SD1 mit Schraubverschluss**

- ☐ X ☐ 301874-SSS 35mm noPZ Preis: ..... €
- ☐ X ☐ 301875-SSS 35mm HHB1 Preis: ..... €
- ☐ X ☐ 301876-SSS 35mm HHB2 Preis: ..... €
- ☐ X ☐ 301877-SSS 35mm HHB3 Preis: ..... €
- ☐ X ☐ 301878-SSS 35mm HHB4 Preis: ..... €

Extra Position im Kundenauftrag:

- ☐ X ☐ 10238266 Pollenfilter, 1.4404, (austauschbar) im Dunsthut DN 150 Preis: ..... €