

[Home](#) ■ [Produkte](#) ■ [Edelstahl-Ausrüstungsteile](#) ■ [Schachtausrüstung](#) ■ [Einsteighilfen](#)

## Einsteighilfen



Lt. BGV sind Einstieghilfen vorgeschrieben.

HUBER-Einsteighilfen sind vollständig aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L) und unter Schutzgas geschweißt. Sie bieten absoluten Korrosionsschutz durch Vollbadbeizung und Passivierung und weisen eine unübertroffene Lebensdauer auf.

Berücksichtigt sind die einschlägigen Normen und Vorschriften: mit Bauartzulassung nach DIN 19572.

### Einsteighilfen aufsteckbar

Aufsteckbare Einstieghilfen werden an der Schachtleiter aufbewahrt und bei Gebrauch aufgesteckt.

#### ■ Einstieghilfe aufsteckbar EH S

Einsteighilfe aufsteckbar, mit Bauartzulassung entsprechend DIN 19572, aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), passend für 300 mm, 400 mm oder 500 mm breite Sicherheitssteigleitern.  
Gesamtlänge: 1200 mm.

### ▪ Einsteighilfe aufsteckbar EH FSS

Einsteighilfe aufsteckbar, mit Bauartzulassung entsprechend DIN 19572, aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), passend für 400 mm oder 500 mm breite Sicherheitssteigleitern SiS2 mit Sicherheitsfallschutzschiene und Sicherheitssteigbäume SiS3.

### ▪ Einsteighilfe aufsteckbar-drehbar EH FSS D

Wie obige Einsteighilfe aufsteckbar EH FSS, jedoch zusätzlich in drehbarer Ausführung, Typ EH FSS D, ermöglicht ein bequemes Angurten.

## Einsteighilfen aufklappbar

Aufklappbare Einsteighilfen können auf- und abgeklappt werden. Sie verhindern zusätzlich in eingeklapptem Zustand einen Absturz in den Schacht.

### ▪ Einsteighilfe aufklappbar EH K

Einsteighilfe aufklappbar, aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), passend für 300 mm, 400 mm oder 500 mm breite Sicherheitssteigleitern. Gemäß DIN 3620 ausgeführt.

Die aufklappbare Einsteighilfe EH K wird bei Benutzung senkrecht nach oben geklappt.

Nach Gebrauch wird die EH K über die Schachtöffnung geklappt und kann somit im Schacht verbleiben.

Hinweis: Bei dieser Ausführung wird der aus der DIN 19572 geforderte Überstand der Einsteighilfe von 1m nicht erreicht.

### ▪ Einsteighilfe aufklappbar - versenkbar EH KV

Einsteighilfe aufklappbar-ausziehbar, mit Bauartzulassung entsprechend DIN 19572, aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), passend für 300 mm, 400 mm oder 500 mm breite Sicherheitssteigleitern.

Die aufklappbare, versenkbare Einsteighilfe EH KV wird bei Benutzung senkrecht nach oben geklappt und ausgezogen. Das Ausziehen erleichtert die Bedienung und sorgt für mehr Komfort für das Bedienpersonal. Nach Gebrauch wird die EH KV versenkt und über die Schachtöffnung geklappt und kann somit im Schacht verbleiben.

## Einsteighilfen versenkbar

Die versenkbare Einsteighilfe wird einfach aus dem Schacht gezogen und nach Gebrauch wieder versenkt.

### ▪ Einsteighilfe versenkbar EH VS

Einholm-Einsteighilfe, bestehend aus Führungsrohr und Haltestange.

aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316L). Wahlweise einsetzbar als herausnehmbar-transportable oder stationär-versenkbare Einsteighilfe. Optional als EH VS „econorm“ erhältlich für Schächte mit Vorsprung.

### ▪ Einsteighilfe versenkbar mit Doppelholm EH VSD

Robuste doppelholmige Einsteighilfe, versenkbar im Schacht.

Mit Bauartzulassung entsprechend DIN 19572, aus Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), passend für 300 mm, 400 mm oder 500 mm breite Sicherheitssteigleitern, geeignet ab einer Leiterlänge von 2010 mm. Gesamtlänge: 1800 mm.

## Halte- und Einsteigbügel SiS 5 HB

Halte- und Einsteigbügel, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L).

Bestehend aus gebogenem Rohr 33,7 x 2,0 mm mit Befestigungsplatten zum Andübeln.

## Download Dokumente

Hier finden Sie weiterführende Planungsunterlagen und Kundeninformationen.

Zum einfachen und schnellen Download sind alle Unterlagen eines Produkts jeweils zu einer kompletten ZIP-Datei zusammengepackt.

- [Einsteighilfe aufklappbar, EH K](#)
- [Einsteighilfe aufklappbar-ausziehbar EH KV](#)
- [Einsteighilfe aufsteckbar EH S](#)
- [Einsteighilfe versenkbar mit Doppelholm EH VSD](#)
- [Einsteighilfe versenkbar VS](#)
- [Einsteighilfe aufsteckbar EH FSS und aufsteckbar-drehbar EH FSS D](#)

## Medien



*Einsteighilfe aufklappbar, EH K*



*Einsteighilfe aufklappbar-ausziehbar, EH KV*



*Einsteighilfe aufsteckbar, EH S*



*Einsteighilfe versenkbar mit Doppelholm, EH VSD*



*Einsteighilfe versenkbar EH VS*



*Einsteighilfe aufsteckbar EH FSS in drehbarer Ausführung EH FSS D*

## Weitere Produkte der Gruppe Schachtausrüstung

- Schachtabdeckungen
- Sicherheitssteigsystem
- Be- und Entlüftungskamine
- Edelstahlfertigschächte

Adresse / address: HUBER SE · Industriepark Erasbach A1 · 92334 Berching · Germany · Telefon / phone: + 49 - 84 62 - 201 - 0 · Fax / fax: + 49 - 84 62 - 201 - 810  
e-mail: info@huber.de · Internet: <http://www.huber.de>

Sitz der Gesellschaft / Headquarters: Berching · AG Nürnberg · Register of companies: HRB 25558

Vorstand / Board: Georg Huber (Vorsitzender / CEO), Dr.-Ing. Oliver Rong (stellvertretender Vorsitzender / Vice CEO), Dr.-Ing. Johann Grienberger, Rainer Köhler  
Aufsichtsratsvorsitzender / Chairman of the Supervisory Board: Alois Ponnath

USt (VAT)-IdNr.: DE 812353219

Bank: HypoVereinsbank Nürnberg (BLZ 760 200 70) 5 008 409 · SWIFT-BIC: HYVEDEMM460 · IBAN: DE 30 7602 0070 0005 0084 09

