

➤➤ Absturzgitter ASG, belastbar bis 150 kg



Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

Absturzgitter gemäß DGUV Regel 103-007, rechteckig, aus Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4307 (AISI 304 L), universell einsetzbar und nachrüstbar unterhalb von Schachtabdeckungen.

Absturzgitter gefertigt aus Lochblech, 5 mm Lochdurchmesser, versetzt angeordnet, Belastung 150 kg, aufklappbar und arretierbar, vorgerichtet zum Absperren mit bauseitigem Vorhängeschloss.

Auflager aus Winkelprofil vorgerichtet zum Andübeln im Schachtinneren, unterhalb der Schachtabdeckung.

Das Absturzgitter wird unter der Schachtabdeckung und über dem Steigsystem montiert.

Absturzgitter und Auflager unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Einschließlich entsprechendem Befestigungsmaterial.


Optional:

- Edelstahl Werkstoff-Nr. 1.4404 (AISI 316 L)
- Von unten verriegelbare Ausführung
- Ausführung zum Ausheben für runde Schächte
- Vom Standard abweichende Baugrößen




Ausführung	lichte Schachthöffnung a x b	Bestellnr.
Standardausführung	800 x 800	ASG 800x800 W400
Standardausführung	1000 x 1000	ASG 1000x1000 W600

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.

Lager SD1



Lager SD7



HUBER SE

Industriepark Erasbach A1 · D-92334 Berching
Telefon: +49-84 62-201-0 · Fax: +49-84 62-201-810
info@huber.de · Internet: www.huber.de

Technische Änderungen vorbehalten
Zeichnungs-Nr. 50973614, 2.2023

Absturzgitter ASG, belastbar bis 150 kg