

## ➤➤ Schachtabdeckung SD11, für flächenbündigen Einbau, Leichtbauweise



Abbildung kann Sonderausstattungen enthalten

**Schachtabdeckung**, abhebbare Ausführung, für flächenbündigen Einbau, regensicher, rechteckig, belastbar bis 500 kg/m<sup>2</sup>, aus Edelstahl 1.4307 (AISI 304 L).

**Deckel** aus Edelstahl-Tränenblech, mit zusätzlicher Aussteifung an der Deckelunterseite, nach statischen Erfordernissen, zertifizierte Rutschhemmung, Griffigkeitsbeiwert USRV 54, mit verschleißarmer Dichtung an der Deckelunterseite, mit Sechskantschrauben verschließbar.



**Rahmen** aus U-Profil, vorgesehen für den Einbau in einen bauseitigen Falz. Schachtabdeckung und Rahmen unter Schutzgas geschweißt, im Tauchbad gebeizt und passiviert.

Inklusive Bedienungsschlüssel.



### Optionen:

- Edelstahl Werkstoff 1.4404 (AISI 316 L)
- Scharnieren und Edelstahl-Gasdruckfeder mit integrierter, nur von Hand zu lösender Aufhaltevorrichtung
- Zum Einbau in einen Schachthals
- Befestigungsmaterial und Moosgummidichtung
- Magnetkontakt (Anzeige ob Deckel auf/zugelassen)
- Absturzsicherung durch Schachtbarriere
- Absturzsicherung durch Absturzgitter
- Mehrteilige Ausführung

## SD11, installed in on-site rabbet



## SD11, installed in manhole neck



Bei Sonderausführungen oder mehrteiliger Ausführung sind Änderungen der Rahmenhöhe möglich.

For special designs or multi-part designs, changes to the frame height are possible.

Ausführung	lichte Schacht öffnung a x b	BestellNr.	lichter Durchg. c x d	Rahmen-Außenabm. e x f
Standardausführung, Zum Abheben, Einbau in Falz	800 x 800	SD11.1 800x800	792 x 680	920 x 920
Standardausführung, Zum Abheben, Einbau in Falz	1000 x 1000	SD11.1 1000x1000	992 x 880	1120 x 1120
Standardausführung, Zum Abheben, Einbau in Schachthals	800 x 800	SD11.1 800x800 AD	670 x 550	790 x 790
Standardausführung, Zum Abheben, Einbau in Schachthals	1000 x 1000	SD11.1 1000x1000 AD	870 x 750	990 x 990

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.


# HUBER SE

Industriepark Erasbach A1 · D-92334 Berching  
Telefon: +49-84 62-201-0 · Fax: +49-84 62-201-810  
info@huber.de · Internet: www.huber.de


Technische Änderungen vorbehalten  
Ident.-Nr. 51292113, 51293653, 2.2024

Schachtabdeckung SD11,  
für bündigen Einbau, Leichtbauweise

SD11, eingebaut in bauseitigen Falz mit  
Gasdruckfeder



SD11, eingebaut in Schachthals mit  
Gasdruckfeder



Bei Sonderausführungen oder mehrteiliger Ausführung  
sind Änderungen der Rahmenhöhe möglich.

For special designs or multi-part designs, changes to  
the frame height are possible.

Ausführung	lichte Schacht öffnung a x b	Bestellnr.	lichter Durchg. c x d	Rahmen-Außenabm. e x f
Standardausführung, mit Gasdruckfeder, Einbau in Falz	800 x 800	SD11.1 800x800 GDF	800 x 685	920 x 920
Standardausführung, mit Gasdruckfeder, Einbau in Falz	1000 x 1000	SD11.1 1000x1000 GDF	845 x 940	1120 x 1120
Standardausführung, mit Gasdruckfeder, Einbau in Schachthals	800 x 800	SD11.1 800x800 AD GDF	670 x 555	790 x 790
Standardausführung, mit Gasdruckfeder, Einbau in Schachthals	1000 x 1000	SD11.1 1000x1000 AD GDF	870 x 755	990 x 990

Weitere Abmessungen auf Anfrage. Alle Maßangaben in mm.

**HUBER SE**

Industriepark Erasbach A1 · D-92334 Berching  
Telefon: +49-84 62-201-0 · Fax: +49-84 62-201-810  
info@huber.de · Internet: www.huber.de

Technische Änderungen vorbehalten  
Ident.-Nr. 51292113, 51293653, 2.2024

Schachtabdeckung SD11,  
für bündigen Einbau, Leichtbauweise